

KombiSIGN 70 / Dauerlicht 840

## Dauerlichtelement 12-230VAC/DC RD



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 840.100.00   |
| Serie:   | KombiSIGN 70 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe                       | 66 mm |
| Durchmesser                | 70 mm |
| Materialien                | PC    |
| Kalottenfarbe              | Rot   |
| Schutzart                  | IP54  |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung     | 82 g  |
| Produktgewicht             | 67 g  |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung       | 12-230V                   |
| Betriebsspannungsart   | AC/DC                     |
| Schutzklasse           | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad     | 3                         |
| Überspannungskategorie | II                        |
| Isolationsspannung     | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |
| Leistung Leuchtmittel  | max.5W                    |

### OPTISCHE DATEN

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichtquelle                 | Glühlampe            |
| Leuchtfarbe                 | Rot                  |
| Lebensdauer optisch         | leuchtmittelabhängig |
| Leuchtmittel-Fassung/Sockel | B15d                 |

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 70 / Dauerlicht 840

## Dauerlichtelement 12-230VAC/DC RD

|                     |      |
|---------------------|------|
| ICAO Zulassung      | Nein |
| Konform mit DNV     | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS     | Nein |

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.