

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN slave performance KS 71 24VAC/DC BK



N° de l'article: 860.640.12



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 66 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur du boîtier            | Noir  |
| Indice de protection          | IP65  |
| Raccordement                  | USB   |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage          | 102 g |
| Poids du produit              | 80 g  |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 40 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 430 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 2                      |
| connectivité                   | WIN                    |

### DONNÉES OPTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |
|----------------------|---------------|

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN slave performance KS 71 24VAC/DC BK

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Conformité DNV     | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS   | Non |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.