

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC BU/WH/GN/YE



Codice articolo:	699.160.75
Serie:	Kompakt 37



DATI MECCANICI

Altezza	243 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Blu Giallo Rosso Trasparente Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Cavo
Sezione del cavetto max.	0,34 mm ² / 22AWG
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	2000 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	246 g
Peso del prodotto	203 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	200 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
	Nell'area connessioni: 2

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
-------------------	-----



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC BU/WH/GN/YE

Colore della luce	Bianco Blu Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	85,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono pulsato
Frequenza acustica	2900 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC BU/WH/GN/YE

Technical drawing of the 698/699 series pressure washer lance, showing five different sizes. The drawing includes dimensions for the lance diameter ($\varnothing 37,5$), the trigger gun diameter ($\varnothing 27,7$), and the total length of the lance (229,5 mm). The lance is divided into sections of 34 mm and 12,8 mm. The trigger gun has a length of 93,5 mm. The lance is shown in five different sizes, with the total length of the lance decreasing from 229,5 mm to 161,5 mm. The trigger gun is shown in five different sizes, with the total length of the trigger gun decreasing from 93,5 mm to 8,5 mm. The trigger gun is shown in five different sizes, with the total length of the trigger gun decreasing from 93,5 mm to 8,5 mm. The trigger gun is shown in five different sizes, with the total length of the trigger gun decreasing from 93,5 mm to 8,5 mm.

3/3