

Fertig konfigurierte Signalsäulen / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC MC



| | |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 656.100.02 |
| Serie: | ClearSIGN |



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Höhe | 320 mm |
| Durchmesser | 85 mm |
| Materialien | PC PC/ABS |
| Kalottenfarbe | Klar |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Schutzart | IP66 |
| Anschluss | IO-LINK M12 Stecker 4pol PushIn-Klemme |
| Litzenquerschnitt minimal | 0,14mm ² / 26AWG |
| Litzenquerschnitt maximal | 0,50mm ² / 20AWG |
| Kabeleinführung | Membrantülle |
| Kabeleinführung minimal | d = 1 mm |
| Kabeleinführung maximal | d = 9 mm |
| Zugentlastung | Vorhanden (VDE-Konform) |
| Befestigungsart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 664 g |
| Produktgewicht | 318 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | DC |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 385 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Konnektivität | IO-Link |

OPTISCHE DATEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | MC >1.000.000 Farben |
| Optisches Signalbild | Dauer |
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |

ZULASSUNGSDATEN



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC MC

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | Nein |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |

MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.