



**LEADER
EUROPÉEN
DE LA
SIGNALISATION**

EvoSIGNAL Signalisation en un clic.
Tout simplement plus intelligent !




Trouvez le produit de la gamme
EvoSIGNAL dont vous avez
besoin

EvoSIGNAL réduit fortement le
nombre de références tout en
couvrant une grande profondeur
de gamme.

Tout simplement plus intelligent !

EvoSIGNAL MINI



EFFETS LUMINEUX
TwinLIGHT*, TwinFLASH*

UTILISATION

Sur des sites de fabrication où l'espace est **limité**, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

APPLICATIONS TYPIQUES

Dans le bâtiment, sur des petites machines et des petits appareils.

Optique	12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 TriCOLORE 260 430 75	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	260 110 74	260 120 74	260 110 75	260 120 75	260 110 60	260 120 60
	260 210 74	260 220 74	260 210 75	260 220 75	260 210 60	260 220 60
	260 310 74	260 320 74	260 310 75	260 320 75	260 310 60	260 320 60
	260 410 74	260 420 74	260 410 75	260 420 75	260 410 60	260 420 60
	260 510 74	260 520 74	260 510 75	260 520 75	260 510 60	260 520 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Optique / Sonore	12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 95 dB	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	460 110 74	460 120 74	460 110 75	460 120 75	460 110 60	460 120 60
	460 210 74	460 220 74	460 210 75	460 220 75	460 210 60	460 220 60
	460 310 74	460 320 74	460 310 75	460 320 75	460 310 60	460 320 60
	460 410 74	460 420 74	460 410 75	460 420 75	460 410 60	460 420 60
	460 510 74	460 520 74	460 510 75	460 520 75	460 510 60	460 520 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Sonore	12 V AC/DC	24 V AC/DC	115/230 V AC
	Réf. 160 700 74	Réf. 160 700 75	Réf. 160 700 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Embase de montage (toujours nécessaire!)					
Fixation sur fond plat Réf. 260 700 01	Insertion dans perçage M22 Réf. 260 700 03	Insertion dans perçage PG 29 Réf. 260 700 04	Fixation sur tube Réf. 260 700 05	Fixation sur équerre avec PE Réf. 260 700 06	Fixation sur équerre Réf. 260 700 07

EvoSIGNAL MIDI



EFFETS LUMINEUX
TwinLIGHT*, TwinFLASH*, Feu rotatif

UTILISATION

Signalisation prévue pour des distances **moyennes** tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

APPLICATIONS TYPIQUES

Dans le bâtiment, portes et portails, machines et installations.

Optique	12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
	TwinLIGHT	TwinFLASH	Feu rotatif	TwinLIGHT	TwinFLASH	Feu rotatif
 TriCOLORE 261 430 70	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	261 110 70	261 120 70	261 140 70	261 110 60	261 120 60	261 140 60
	261 210 70	261 220 70	261 240 70	261 210 60	261 220 60	261 240 60
	261 310 70	261 320 70	261 340 70	261 310 60	261 320 60	261 340 60
	261 410 70	261 420 70	261 440 70	261 410 60	261 420 60	261 440 60
	261 510 70	261 520 70	261 540 70	261 510 60	261 520 60	261 540 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Optique / Sonore	12/24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 110 dB	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	461 110 70	461 120 70	461 110 60	461 120 60
	461 210 70	461 220 70	461 210 60	461 220 60
	461 310 70	461 320 70	461 310 60	461 320 60
	461 410 70	461 420 70	461 410 60	461 420 60
	461 510 70	461 520 70	461 510 60	461 520 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Sonore	12/24 V AC/DC	115/230 V AC
	Réf. 161 700 70	Réf. 161 700 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Embase de montage (toujours nécessaire!)					
Fixation sur fond plat Réf. 261 700 01	PE pour montage fond plat Réf. 261 700 02	Fixation sur tube Réf. 261 700 05	Fixation sur équerre avec PE Réf. 261 700 06	Fixation sur équerre Réf. 261 700 07	Trompe Réf. 261 700 03

EvoSIGNAL MAXI



EFFETS LUMINEUX
TwinLIGHT*, TwinFLASH*, Feu rotatif

UTILISATION

Signalisation prévue pour des **grandes** distances, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

APPLICATIONS TYPIQUES

Dans le bâtiment, sur des portes et portails, sur des machines et installations, pour des grandes distances.

Optique	12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
	TwinLIGHT	TwinFLASH	Feu rotatif	TwinLIGHT	TwinFLASH	Feu rotatif
 + Embase de montage nécessaire!	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	262 110 70	262 120 70	262 140 70	262 110 60	262 120 60	262 140 60
	262 210 70	262 220 70	262 240 70	262 210 60	262 220 60	262 240 60
	262 310 70	262 320 70	262 340 70	262 310 60	262 320 60	262 340 60
	262 410 70	262 420 70	262 440 70	262 410 60	262 420 60	262 440 60
	262 510 70	262 520 70	262 540 70	262 510 60	262 520 60	262 540 60

+ **Embase de montage** nécessaire!

Embase de montage (toujours nécessaire!)			
Fixation sur fond plat Réf. 262 700 01	Fixation sur fond plat pour câblage latéral avec joint Réf. 262 700 02	Fixation sur équerre avec PE Réf. 262 700 06	Équerre pour montage sur pied avec entrée de câble protégée Réf. 262 700 07

COULEURS DISPONIBLES

EFFETS LUMINEUX

*TwinLIGHT et TwinFLASH, deux effets avec un seul produit. Egalement prévu pour signaler un processus en progression.

TwinLIGHT: Feu fixe ou feu clignotant à LEDs
 TwinFLASH: Feu flash ou EVS à LEDs

Vous trouverez toutes nos colonnes lumineuses ainsi que notre configurateur sur www.werma.com.



11/18 · 540.000.008 · F

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49 7424 9557-0
Fax +49 7424 9557-44
www.werma.com
info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone +41 52 674 0060
Fax +41 52 674 0066
www.werma.ch
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.

Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Phone +39 05 23 04 45 44
www.werma.it
info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone +33 47222 37 37
Fax +33 472 22 37 64
www.werma.fr
info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone +32 9 220 31 11
www.wermabenelux.com
info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 48 6930
Fax +44 1536 51 4810
www.werma.co.uk
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

6731 Callamer Road
East Syracuse, NY 13057 USA
Phone +1 315 414 0200
Fax +1 315 414 0201
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

No. 8, High Technology Zone,
No. 503, Meinengda Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone +86 21 5774-0022
Fax +86 21 5774-6601
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn