



Trova il prodotto
adatto della serie
EvoSIGNAL

EvoSIGNAL è sinonimo di un numero notevolmente ridotto di varianti con una gamma di prodotti completa. Semplicemente intelligente!

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbhelmer Str. 15
D-78604 Rietheim-Wellheim
Phone +49 74 24 95 57-0
Fax +49 74 24 95 57-44
www.werma.com
info@werma.com

WERMA Signaltechnik
Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone +41 52 674 00 60
Fax +41 52 674 00 66
www.werma.ch
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.
Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Phone +39 05 23 04 45 44
www.werma.it
info@werma.it

WERMA SARL
56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone +33 472 22 37 37
Fax +33 472 22 37 64
www.werma.fr
info@werma.fr

WERMA BENELUX
Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone +32 9 220 31 11
www.wermabenelux.com
info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.
11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 48 69 30
Fax +44 1536 51 48 10
www.werma.co.uk
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.
1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone +1 470 361 0600
www.werma.com
us-info@werma.com


WERMA (Shanghai) Co., Ltd.
No. 8, High Technology Zone,
No. 503, Meinengda Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone +86 21 57 74-0022
Fax +86 21 57 74-6601
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn



LEADER DELLA
SEGNALAZIONE
IN EUROPA

Il Quick-Finder di **EvoSIGNAL**.
Semplicemente intelligente!

EvoSIGNAL MINI



CONFIGURAZIONI LUMINOSE DISPONIBILI

TwinLIGHT*, TwinFLASH*

DESTINAZIONE D'USO

in luoghi di **installazione con** condizioni di spazio limitate, in applicazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE TIPICA

Impiantistica civile, su piccoli macchinari e apparecchi.

Offica	12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 TriCOLOUR 260 430 75	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
	260 110 74	260 120 74	260 110 75	260 120 75	260 110 60	260 120 60
	260 210 74	260 220 74	260 210 75	260 220 75	260 210 60	260 220 60
	260 310 74	260 320 74	260 310 75	260 320 75	260 310 60	260 320 60
	260 410 74	260 420 74	260 410 75	260 420 75	260 410 60	260 420 60
	260 510 74	260 520 74	260 510 75	260 520 75	260 510 60	260 520 60

+ Adattatore di montaggio necessario!

Offica-acustica	12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 95 dB	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
	460 110 74	460 120 74	460 110 75	460 120 75	460 110 60	460 120 60
	460 210 74	460 220 74	460 210 75	460 220 75	460 210 60	460 220 60
	460 310 74	460 320 74	460 310 75	460 320 75	460 310 60	460 320 60
	460 410 74	460 420 74	460 410 75	460 420 75	460 410 60	460 420 60
	460 510 74	460 520 74	460 510 75	460 520 75	460 510 60	460 520 60


+ Adattatore di montaggio necessario!

Acustica	12 V AC/DC	24 V AC/DC	115/230 V AC
	Codice articolo 160 700 74	Codice articolo 160 700 75	Codice articolo 160 700 60

+ Adattatore di montaggio necessario!

Adattatore montaggio in piano Codice articolo 260 700 01	Adattatore M22 Codice articolo 260 700 03	Adattatore PG 29 Codice articolo 260 700 04	Adattatore per montaggio su tubo Codice articolo 260 700 05	Squadretta Raccordo per cavi Codice articolo 260 700 06	Squadretta Codice articolo 260 700 07
---	--	--	--	--	--

EvoSIGNAL MIDI



CONFIGURAZIONI LUMINOSE DISPONIBILI

TwinLIGHT*, TwinFLASH*, a segnale rotante

DESTINAZIONE D'USO

segnalazione flessibile su **medie** distanze, in applicazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE TIPICA

Impiantistica civile, applicazioni per porte e cancelli, macchine e impianti.

Offica	12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rotante	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rotante
 TriCOLOUR 261 430 70	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
	261 110 70	261 120 70	261 140 70	261 110 60	261 120 60	261 140 60
	261 210 70	261 220 70	261 240 70	261 210 60	261 220 60	261 240 60
	261 310 70	261 320 70	261 340 70	261 310 60	261 320 60	261 340 60
	261 410 70	261 420 70	261 440 70	261 410 60	261 420 60	261 440 60
	261 510 70	261 520 70	261 540 70	261 510 60	261 520 60	261 540 60

+ Adattatore di montaggio necessario!

Offica-acustica	12/24 V AC/DC		115/230 V AC	
	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
 max. 110 dB	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
	461 110 70	461 120 70	461 110 60	461 120 60
	461 210 70	461 220 70	461 210 60	461 220 60
	461 310 70	461 320 70	461 310 60	461 320 60
	461 410 70	461 420 70	461 410 60	461 420 60
	461 510 70	461 520 70	461 510 60	461 520 60

+ Adattatore di montaggio necessario!

Acustica	12/24 V AC/DC	115/230 V AC
	Codice articolo 161 700 70	Codice articolo 161 700 60

+ Adattatore di montaggio necessario!

Adattatore montaggio in piano Codice articolo 261 700 01	Adattatore Raccordo per cavi Codice articolo 261 700 02	Adattatore per montaggio su tubo Codice articolo 261 700 05	Squadretta Raccordo per cavi Codice articolo 261 700 06	Squadretta Codice articolo 261 700 07	Squadretta con Segnalatore Codice articolo 261 700 03
---	--	--	--	--	--

EvoSIGNAL MAXI



CONFIGURAZIONI LUMINOSE DISPONIBILI

TwinLIGHT*, TwinFLASH*, luce rotante

DESTINAZIONE D'USO

segnalazione flessibile su **grandi** distanze, in applicazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE TIPICA

Impiantistica civile, applicazioni per porte e cancelli, su macchine e impianti su lunghe distanze.

Offica	12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rotante	TwinLIGHT	TwinFLASH	Rotante
 + Adattatore di montaggio necessario!	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
	262 110 70	262 120 70	262 140 70	262 110 60	262 120 60	262 140 60
	262 210 70	262 220 70	262 240 70	262 210 60	262 220 60	262 240 60
	262 310 70	262 320 70	262 340 70	262 310 60	262 320 60	262 340 60
	262 410 70	262 420 70	262 440 70	262 410 60	262 420 60	262 440 60
	262 510 70	262 520 70	262 540 70	262 510 60	262 520 60	262 540 60

Adattatore montaggio in piano Codice articolo 262 700 01	Adattatore Raccordo per cavi Codice articolo 262 700 02	Squadretta Raccordo per cavi Codice articolo 262 700 06	Squadretta Codice articolo 262 700 07
---	--	--	--

COLORI DISPONIBILI



IMMAGINI ILLUMINATE

*TwinLIGHT und TwinFLASH combina 2 configurazioni in un unico prodotto (disponibile anche con escalation)

TwinLIGHT: Luce fissa e lampeggiante
TwinFLASH: Lampeggio e luce lampeggiante EVS

Il nostro configuratore è disponibile all'indirizzo: www.werma.com.